

# DFENSE BLOK™

Revolucionaria  
protección contra el  
desgaste y la abrasión

4X mejor resistencia a la  
abrasión que la competencia\*



Devcon®

# DFENSE BLOK™

7X mejor resistencia al impacto que las baldosas de cerámica\*\*

- Superior resistencia a la abrasión y el deslizamiento
- Resiste condiciones de alto impacto
- Menos propenso a fracturas inesperadas

Rápido y fácil de aplicar

- **No escurre sobre:** Superficies verticales a  $\frac{3}{4}$ " de espesor Superficies elevadas a  $\frac{1}{2}$ " de espesor
- Curado funcional: 4 – 5 horas

Use DFense Blok™ Surface Wetting Agent para un rendimiento superior en las condiciones más severas— 3X más fuerte que la competencia\*\*\*

- Cero tiempo de espera antes de aplicar DFense
- Permite mayor adhesión en superficies verticales y elevadas
- **Usar en lugar de metal expandido**
- Color naranja para una fácil inspección visual



## Información de

Descripción	Numero de Parte	Tamaño
DFense Blok™ Wearing Compound	11330	30 lbs.
DFense Blok™ Surface Wetting Agent	11340	1 lb.

Para saber mas acerca de DFense Blok™ contacte a **IMESTRE** - Fono: 02-7997270 Email:ventas@imestre.cl

**ITW Devcon®**

30 Endicott Street  
Danvers, MA 01923  
www.devcon.com

\* Granallado de prueba de abrasión a 40 psi, granallado con carburo de silicio #14 a un ángulo de 45°

\*\* Testeado usando 85 lb. de peso con 0.25 sq. in. de impacto superficial

\*\*\* Testeado por ASTM D 1002.