



FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID

Lubricante de grado alimenticio para Extender la vida de la cadena

Descripción

ROCOL FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID es un fluido para cadenas no tóxico, libre de hidrocarburos minerales para usar en ambientes limpios. Apropriado para lubricar todo tipo de cadenas y transportadores donde puede ocurrir contacto incidental con alimentos. El producto contiene sólo ingredientes listados en FDA y está formulado bajo los requerimientos de USDA H1.

FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID es un producto altamente tenaz que provee excelentes propiedades anti-corrosión. Es particularmente apropiado para usar en condiciones húmedas y aplicaciones donde ocurre inmersión frecuentemente.

Principales Beneficios

- Película tenaz que no gotea
- Excelente protección de la corrosión
- Buenas propiedades para desplazar el agua
- No contienen ningún material derivado animal, ni ingredientes modificados genéticamente.

Instrucciones de Uso

ROCOL FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID puede ser aplicado directamente a la cadena por brocha o aceitera.

Datos Técnicos

<i>Apariencia</i>	: <i>Amarillo, casi incoloro</i>
<i>Viscosidad (40°C)</i>	: <i>150</i>
<i>Fluido base</i>	: <i>Polialfaolefina</i>
<i>Índice de viscosidad</i>	: <i>126 cSt</i>
<i>Test 4 bolas Shell (IP239) (ASTM D2596)</i> <i>Carga de soldadura</i>	: <i>180 kg</i>

Representante para Chile **IMESTRE**, Don Luis 697 Parque Ind. Valle Grande Lampa – Santiago.
Fono : 56-2- 4600313 www.imestre.cl, e-mail: ventas@imestre.cl
Rocol Lubricants, Rocol House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England.
Teléfono: 44 113 232 2700 Fax: 44 113 232 2760

Datos Técnicos (continuación)

<i>Punto de derrame</i>	: -30°C
<i>Rango de temperatura en operación</i>	: -20°C a +150°C
<i>Almacenaje</i>	: <i>Almacene a temperatura ambiente 0°C a 40°C</i>

NOTA:

USDA ha cerrado recientemente el departamento responsable para la autorización de lubricantes. Aunque sometidos para autorización, la USDA estuvo imposibilitada de considerar la aplicación antes del cierre. Sin embargo, confirmamos que el producto está formulado bajo los requerimientos de USDA H1.

Representante para Chile **IMESTRE**, Don Luis 697 Parque Ind. Valle Grande Lampa – Santiago.
Fono : 56-2- 4600313 www.imestre.cl, e-mail: ventas@imestre.cl
Rocol Lubricants, Rocol House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England.
Teléfono: 44 113 232 2700 Fax: 44 113 232 2760