



TUFGEAR SPRAY

Lubricante para engranajes abiertos

Descripción

ROCOL Tufgear spray es un aceite de petróleo de alta viscosidad que contiene Disulfuro de molibdeno para dar alta resistencia al pitting y características de alta carga.

ROCOL Tufgear Spray tiene excelente resistencia a la corrosión y está diseñado para operación de larga vida en todos los ambientes, de este modo los intervalos de lubricación pueden ser extendidos significativamente.

Principales Beneficios

- Película delgada tenaz
- Atrae muy poca suciedad y polvo
- Excelente resistencia a altas cargas
- Soporta condiciones húmedas

Instrucciones de Uso

Agite bien antes de usar. Mantenga el envase en posición vertical y aplique una capa delgada para cubrir las superficies de los dientes del engranaje. Es importante limpiar los engranajes antes de la aplicación, se recomienda usar Rocol Heavy Duty Cleaner. No aplique en superficies demasiado calientes.

Datos Técnicos

<i>Apariencia de la película aplicada</i>	: Negro, casi seca al tacto
<i>Base</i>	: Petróleo de alta viscosidad
<i>Solvente</i>	: Hidrocarbano no clorado
<i>Propelente</i>	: Mezcla de hidrocarbano
<i>Sólidos</i>	: MoS2
<i>4 bolas Shell (IP239) (ASTM D2596)</i>	
<i>Carga de soldadura</i>	: 800 kg
<i>Indice de desgaste</i>	: 160 kg
<i>Rango de temperatura</i>	: -40 °C a 100 °C
<i>Almacenaje</i>	: La temperatura de almacenaje debe ser bajo los 50°C. No exponga a los rayos del sol