



ULTRAGLIDE X5

Lubricante para bancadas

Descripción

ROCOL Ultraglidle X5 ha sido formulado para proveer excelente lubricación y protección contra la corrosión para sistemas de bancadas de máquinas herramientas.

ROCOL Ultraglidle X5 provee excelente resistencia al lavado, sus características de rápida desmulsificación eliminan la formación de depósitos como grasa en conducciones de aceite y bajo bancadas de máquinas herramientas. En funcionamiento, elimina rechinos y vibración. La alta firmeza de la película previene el contacto de metal con metal y reduce el desgaste.

Principales Beneficios

- Excelente resistencia al lavado
- Protege contra la corrosión y manchado
- Elimina bloqueos en conducciones de aceite y bancada
- Elimina deslizamientos

Instrucciones de Uso

ROCOL Ultraglidle X5 puede ser usado para lubricar las bancadas de cualquier máquina herramienta donde se ha designado un aceite para bancadas de viscosidad ISO VG 68. Llene el estanque lubricador de la máquina o aplique el producto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la máquina herramienta.

Datos Técnicos

<i>Apariencia</i>	: Líquido ambar claro
<i>Olor</i>	: Característico suave
<i>Viscosidad</i>	: ISO VG 68
<i>Gravedad específica</i>	: 0.89
<i>Siliconas</i>	: Ninguna
<i>Punto de inflamación</i>	: Sobre 150°C
<i>Almacenaje</i>	: 0°C a 30°C No permitir el congelamiento. Requerimientos normales de almacenamiento.

Representante para Chile **IMESTRE**, Don Luis 697 Parque Ind. Valle Grande Lampa – Santiago.

Fono : 56-2- 4600313 www.imestre.cl, e-mail: ventas@imestre.cl

Rocol Lubricants, Rocol House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England.

Teléfono: 44 113 232 2700 Fax: 44 113 232 2760