



# SPATTER RELEASE SPRAY

## Descripción

El spray protector anti-salpicaduras de ROCOL ha sido formulado para permitir la fácil eliminación de las salpicaduras de soldadura que caen sobre superficies de metal, boquillas, útiles y montajes.

## Características sobresalientes

- Película-barrera termorresistente que evita la adhesión de salpicaduras de soldadura
- No contiene silicona (no afecta al galvanizado o la pintura posteriores)
- No impide el endurecimiento de la soldadura
- No corrosivo

## Instrucciones de uso

Sujetar lo más vertical posible durante su aplicación. Aplicar una película fina homogénea desde una distancia de 20-25 cm a la zona inmediata al punto donde se va a efectuar la soldadura. Las salpicaduras pueden eliminarse fácilmente de las superficies de trabajo frotando con un paño, y las boquillas, golpeándolas suavemente contra el lateral del banco.

## Datos técnicos (valores típicos)

*Aspecto:* Aerosol dispensing clear brown liquid

*Olor :* Característico

*Propelente:* Dióxido de carbono

*Inflamabilidad:* No inflamable

*Disolventes que contiene:* Clorados

*Almacenaje:* La temperatura del lugar de almacenaje se deberá mantener por debajo de los 50° C. Se deberá mantener el lugar de almacenaje protegido de los rayos directos del sol.

## Tamaño de envases y códigos

300 ml      código R66080

01/01/2013