

# ENROLLADORES AUTOMÁTICO DE ACERO PINTADO ORIENTABLES GRASA 600 BAR



Equipado con:

- Mangueras de caucho sintético negro 2SC
- Empalmes de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado
- Juntas de poliuretano

Artículo	Long. manguera	Ø manguera	Rosca entrada-salida
071-1207-200	sin manguera	-	M1/4"G - M1/4"G
071-1207-300	sin manguera	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1207-110	10 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
071-1207-115	15 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
071-1207-310	10 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G

**S-400**



071-1307-200	sin manguera	-	M1/4"G - M1/4"G
071-1307-300	sin manguera	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1307-118	18 m	1/4"	M1/4"G - M1/4"G
071-1307-315	15 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G

**S-460**



071-1407-300	sin manguera	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1407-320	20 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G
071-1407-325	25 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G

**S-550**



071-1507-300	sin manguera	-	M3/8"G - M3/8"G
071-1507-330	30 m	3/8"	M3/8"G - M1/4"G

**S-555**



## DIMENSIONES ORIENTABLES

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H			
S-400	150	120	168	196	95	450	400	510	13,50<20,50	0,046	1
S-460	150	120	168	196	95	480	460	575	17,50<24,00	0,060	1
S-550	200	150	225	270	120	590	550	680	23,00<45,00	0,085	1
S-555	250	200	225	270	170	590	550	680	27,00<54,00	0,100	1

