

# HOJA TÉCNICA

## SPATTER RELEASE SPRAY

### DESCRIPCIÓN

El spray protector anti-salpicaduras de ROCOL ha sido formulado para permitir la fácil eliminación de las salpicaduras de soldadura que caen sobre superficies de metal, boquillas, útiles y montajes. El spray protector anti-salpicaduras de ROCOL se puede eliminar fácilmente con un paño, ahorrando tiempo y dinero.

### CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

- Película-barrera termostabilizada que evita la adhesión de salpicaduras
- No contiene silicona (no afecta al galvanizado o la pintura posteriores)
- No impide el endurecimiento de la soldadura
- No corrosivo

### INSTRUCCIÓN DE USO

Sujetar lo más vertical posible durante su aplicación. Aplicar una película fina homogénea desde una distancia de 20-25 cm a la zona inmediata al punto donde se va a efectuar la soldadura. Las salpicaduras pueden eliminarse fácilmente de las superficies de trabajo frotando con un paño, y las boquillas, golpeándolas suavemente contra el lateral del banco. Como con todos los productos de este tipo se recomienda que la compatibilidad con superficies pintadas o recubiertas los plásticos y el caucho se compruebe antes de su uso.

### TAMAÑOS DE ENVASE

Para conocer los tamaños de los envases y los códigos de las piezas, visite [www.imestre.cl](http://www.imestre.cl) o envíe un correo electrónico a [ventas@imestre.cl](mailto:ventas@imestre.cl).

Tamaño 300 ml código del producto RO000066080

### DATOS TÉCNICOS (VALORES TÍPICOS)

ASPECTO	AEROSOL
OLOR	CARACTERÍSTICO
PROPELENTE	DME
INFLAMABILIDAD	NO INFLAMABLE
ALMACENAMIENTO	LA TEMPERATURA DEL LUGAR DE ALMACENAJE SE DEBERÁ MANTENER POR DEBAJO DE LOS 50° C. SE DEBERÁ MANTENER EL LUGAR DE ALMACENAJE PROTEGIDO DE LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL.
VIDA ÚTIL	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN